



Республика Казахстан, 140011, город Павлодар, улица Камзина 82/1, помещение №2.
РНН: 451 500 268 930, БИН: 110 140 003 753, р/сч: KZ 068 560 000 004 289 322,
БИК: КС ЖВ КЗ КХ, в филиале АО «Банк ЦентрКредит» город Павлодар, ОКПО: 51 11 44 03,
e-mail: info@kaznano.kz web: www.kaznano.kz тел/факс: 8 (7182) 61-35-78, 65-39-77.

Первому руководителю Компании

Тема: касательно рекомендуемой толщины материала жидкого керамического теплоизоляционного **«КАМКОР КЛАССИК»** и **«КАМКОР АНТИКОР»** на трубопроводах и оборудовании для решения задач по сокращению тепло-энерго потерь до нормативных и для обеспечения технической безопасности на производстве.

Опыт решения подобных задач по теплоизоляции трубопроводов позволяет нам определять толщину необходимого слоя теплоизоляции **«КАМКОР»** эмпирически –

Таблица приближённого расчёта толщины покрытия жидкого керамического теплоизоляционного материала **«КАМКОР»** на трубопроводах отопления и водоснабжения:

Температура на поверхности трубы (средняя), °С	Толщина слоя, «КАМКОР» мм	Толщина слоя «КАМКОР» (расчётная), мм	Расход материала, «КАМКОР» л/м ²
0 - 40	0,5	0,46	0,5
40/45 – 80/85	1	1,04	1
80/85 – 100/110	1,5	1,56	1,5
100/110 – 160/180	2	1,97	2
160/180 – 200/210	2,5	2,44	2,5
200/210 - 260	3	2,79	3

Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. Готовы ответить на все интересующие Вас вопросы.

С Уважением, ТОО **«KAZNANO»**.