



Республика Казахстан, 140011, город Павлодар, улица Камзина 82/1, помещение №2.
РНН: 451 500 268 930, БИН: 110 140 003 753, р/сч: KZ 068 560 000 004 289 322,
БИК: КС ЖВ КЗ КХ, в филиале АО «Банк ЦентрКредит» город Павлодар, ОКПО: 51 11 44 03,
e-mail: info@kaznano.kz web: www.kaznano.kz тел/факс: 8 (7182) 61-35-78, 65-39-77.

Первому руководителю Компании

**Толщина слоя материала жидкого керамического теплоизоляционного
КАМКОР.**

Рекомендуемая толщина теплоизоляции **КАМКОР** на ограждающие и несущие конструкции жилого фонда, для обеспечения теплового и энергетического сбережения согласно нормативам и решениям комфортного проживания жильцов:

Опыт решения задач по теплоизоляции поверхностей с температурой эксплуатации до + 90 °С, позволяет определять толщину необходимого слоя **КАМКОР** эмпирически:

- а) для решения проблемы «холодной стены» и создания комфортных для проживания температур, как правило, достаточно 1-1,5 мм.
- б) для решения проблемы внутреннего конденсирования, как правило, достаточно 1,5-2,5 мм.
- в) для решения проблемы промерзания, как правило, достаточно 2,5-3,5 мм.

Наименование материала	Толщина стены (мм.)	Толщина слоя КАМКОР (расчётная) мм.	Толщина слоя КАМКОР (округлённая) мм.	Расход КАМКОР литры/м ²
Кирпич	250	2,31	2,5	2,5
	400	1,83	2	2
	530	1,42	1,5	1,5
	670	0,81	1	1
Железобетон	350	1,75	2	2
	250	2,15	2,5	2,5
Керамзитобетон	200	2,21	2,5	2,5
	300	1,87	2	2
	400	1,37	1,5	1,5
Пенобетон	200	2,04	2,5	2,5
	300	1,56	1,5	1,5
	400	1,22	1	1
Дерево	100	1,72	2	2
	150	1,47	1,5	1,5
	200	0,64	1	1
Металл	0,4	2,13	2,5	2,5
	0,6	1,78	2	2
	0,8	1,54	2	2

Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. Готовы ответить на все интересующие Вас вопросы.

С Уважением, ТОО «KAZNANO».